

Sofia

Pintura Thermo Decorativa

LINHA Retalhistas

Ficha nº 10010

Revisão 1

Data 31/10/2013

Tipo de produto **Pintura Decorativa Termo isolante efeito areia.**

Sofia é uma espécie de pintura termo isolante decorativa efeito areia. À base de resinas terpoliacrílicas em gel e aditivos especiais em dispersão aquosa - realizado e testado segundo a garantia Wellness-Care Technology da Atria, Sofia é um produto economicamente compatível, cde acordo com as necessidades de habitação modernos. Sofia Pintura Termo Decorativa representa a vanguarda na decoração dos quartos combina estética e tecnologia tradicional: além de ter um efeito decorativo significativo e valioso, a aplicação de tinta Sofia melhora notavelmente o conforto habitacional interno e permite uma **POUPANÇA ENERGÉTICA CERTIFICADA***.

Sofia decorativa contribuir para o equilíbrio do isolamento térmico ATRIATHERMIKA ciclo Atria - o sistema pintura e revestimentos termo isolantes do mais avançado na indústria - Sofia é o sistema parceiro. O uso de Pintura térmica Sofia, vem dar às superfícies tratadas características harmoniosas, elegantes e modernas, bem como características físico-químicas próprias do ciclo ATRIATHERMIKA:

- Certificado energético de poupança * que se traduz em economia de custos de aquecimento / arrefecimento dos ambientes.
- Forte poder de isolamento térmico - frio (efeito térmico).
- Elevada ação anti-mofo.
- Eliminação de pontes térmicas.
- Iguale a temperatura dentro de casa.
- Boa permeabilidade ao vapor de água.
- Forte redução da perda de calor a partir do interior para o exterior.
- Capacidade de reter a humidade em excesso e retira-la e, equilibra os níveis de humidade no ambiente.
- Deadening efeito.
- Excelente e rápido aplicabilidade em uma demão.
- Elevada cobertura
- Lavável

Nota: É possível usar a tinta decorativa Sofia também com outros tipos de tintas. No entanto, recomenda-se usar em combinação com ATRIATHERMIKA para melhorar o efeito térmico das superfícies e ter a garantia Wellness-Care Technology da Atria. ATRIATHERMIKA é aconselhável preparar superfícies com primário acrílico decorativo -muito Eliminação absorvente.de pontes térmicas.

Os campos de aplicação - Iguale Aplicar a em temperatura qualquer dentro superfície de casa.interior: alvenaria, metal, madeira, plástico, cerâmica, com contribuição de ensaio - Boa adequado do permeabilidade Departamento ao vapor de de água.Alimentos e Ciências Ambientais da Universidade de Messina.

* Relatório de ensaio Departamento de Ciência da Alimentação e Ambiente da Universidade de Messina.

Campos de aplicação Aplica-se sobre qualquer superfície interna: alvenaria, metal, madeira, plástico, cerâmica com primário adequado; para as suas características de neutralidade e não-toxicidade, também pode ser aplicado em estruturas alimentares como um obstáculo para a formação e a contaminação por fungos.

Caraterísticas técnicas

Aspeto	Líquido tixotrópico
Cores	Secondo Cartella 140 cores da Base Silver; 105 cores da Base Gold; 140 cores da Base Pure; É possível obter pode obter outras cores de acordo com as suas necessidades. O sistema de cor é obtido por mistura do N° 8 base Thermo Colors monocromáticas de elevada transparência e estabilidade do tom. Ótima e fácil reprodutibilidade.
Densidade segundo DIN 53217/2	Kg/Lt 1,1 - 1,15
Viscosidade de fornecidade 25°C	7000 - 9000 mPa - s
p.H.	7 - 8
Cobertura teorica mq/lt	12 mq./lt por demão
V.O.C. (Cat. A/C 30 gr/lt. 01/01/2010)	18 gr/lt.
Modalidade de aplicação	Trincha decorativa
Diluição com água	Pronto a usar, se necessário diluir máximo 2 a 3%.
Ferramentas de limpeza	Com água
Secagem a 20°C	Seco ao tato 2 a 3 horas; Seco em profundidade 16 a 24 horas.
Inflamabilidade	Não inflamável, isento de solventes.
Estabilidade em armazém	24 meses
Embalagens	1 Lt. - 2,5 Lt.

Preparação do suporte

Para obter o máximo efeito termo isolante do sistema de **SOFIA** é necessário preparar adequadamente as superfícies, depois de ser cuidadosamente limpas.

APLICAR 2 DEMÃOS DE ATRIATHERMIKA para interior antes de prosseguir com a aplicação de pintura **Sofia termo decorativa**. A correta aplicação do sistema permite o efeito de isolamento térmico, bem-estar e **poupança de energia CERTIFICADA** * Wellness-Care Tecnologia da Atria.

- **SUPERFÍCIES NOVAS DE ALVENARIA OU GESSO:** Aplicar o fixador primário ATRIATHERMIKA isolante para interior*.

- **SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS:** verifique se a tinta existente está bem agarrada e limpa, caso contrário, preencher, nivelar e limpar - antes de aplicar o primário isolante fixador ATRIATHERMIKA para interiores. Se necessário, e na presença de mofo e/ou fungos, usar ATRIATHERMIKA Desinfetante antes da aplicação do primário para desinfetar superfícies*.

- **SUPERFÍCIES EM FERRO:** primário com fundo anticorrosivo Idrorust*.

- **SUPERFÍCIES EM MADEIRA:** primário com impregnação IDROWOOD*.

- **SUPERFÍCIES DE FERRO, ZINCO OU ALUMÍNIO:** Primário com fundo Idrolux SL*.

* **PARA TODAS AS SUPERFÍCIES:** Após preparação adequada da superfície, para explorar plenamente as propriedades do sistema **Sofia** e isolar termicamente o meio ambiente, aplicar 2 demãos de ATRIATHERMIKA para interior. Quando a ação de isolamento não é necessário prosseguir com 1 a 2 camadas decorativas até cobertura completa da superfície.

Aplicação

Aplicar pintura decorativa Sofia sobre a superfície já preparada, cruzando as pinceladas.

Mergulhar o pincel apropriado para a decoração e esticar para fora em traços cruzados irregulares evitando quadratura líquido, procedendo para intervalos máximos de superfície de 1-2 m.

Para obter o efeito de claro-escuro característico (jateado) passar por cima da decoração depois de alguns minutos com escova de descarga, orientando assim as micropartículas para alcançar o efeito desejado.

É possível para acentuar a decoração, suavizando a superfície com uma espátula de plástico com cantos arredondados.

Completar a decoração nas paredes, repetindo o procedimento.

Depois de 4-6 horas, completamente seco, você pode aplicar uma segunda camada de Sofia, seguindo os mesmos procedimentos descritos acima.

Notas: Agitar antes de usar, aplicar o produto uniformemente, com as ferramentas adequadas e em condições climáticas favoráveis (+ 10°C. + 35°C). Evitar os persistentes e excessivos rascunhos de humidade.

Colorificio Atria garante um produto uniforme de um lote e o próximo, e não assume qualquer responsabilidade pelo uso indevido do produto decorativo aplicado.

NB: A cor do fundo ATRIATHERMIKA pintura a ser aplicada pode ser branco ou uma cor semelhante à tonalidade de cor selecionado para a decoração final com Sofia. As propriedades de alta cobertura de Pintura Sofia Thermo decorativa permite decorar sem conflito com a cor de fundo.

O consumo do produto é variável em relação à superfície a ser decorada e com o tipo de decoração realizada.



Nacionalrev, Lda.

Z. I. Entroncamento, E.N. 3 - Lote 20
2330-210 Entroncamento

Telf: (+351) 249 728 448/9

Fax: (+351) 249 728 450

geral@nacionalrev.pt

www.nacionalrev.pt

Colorificio Atria S.r.l.

C/da Camarro - Formeca 91028

Partanna (TP)

Tel. 0924/49500 - 0924/87610

Fax: 0924/921250

P. IVA 00013450812

E-mail: info@atria.it

web site www.atria.it

(*) Esta informação, embora acredita-se ser confiável, deve ser considerado como indicativo, a empresa reserva-se o direito de alterá-los sem aviso prévio. O uso desta informação não implica em qualquer responsabilidade da nossa parte, incluindo a violação da responsabilidade de qualquer licença. É da responsabilidade do utilizador verificar a adequação do produto para usos específicos. Para mais informações ou perguntas sobre produtos específicos por favor contate responsável pelo laboratório técnico.